



Wykładzina wystawowa estradowa eventowa taneczna pcv Graboplast Unifloor

Cena:



Negocjuj swoją cenę



Budowa: wykładzina heterogeniczna

Grubość całkowita: 2,0 mm

Grubość warstwy użytkowej: 0,35 mm

Szerokość: 2,0 m

Długość całkowita rolki: 25 mb

Ciężar: 1,3 kg/m²

Klasa palności: CflS1

Wykończenie nawierzchni: CLP

Produkt sprzedawany tylko i wyłącznie na pełne rolki. Nie ma możliwości docięcia żądanej ilości metrów.

Unifloor to najbardziej popularna na rynku wykładzina wystawowa o matowej powierzchni. Podłoga ta jest dostępna w bogatej, żywej gamie kolorów. Każdy może znaleźć swój ulubiony dekor, który oprócz instalacji na podłodze, może być również zamontowany ścianach.

Główne zalety i charakterystyka:

- szeroki wybór kolorów
- zalecana do stosowania jako przenośna (mobilna) podłoga przy wszelkiego rodzaju wydarzeniach specjalnych oraz jako trwałe i łatwe w czyszczeniu materiały do pokrycia ścian
- dzięki jednoczesnej amortyzacji oraz twardej powierzchni jest dobrym wyborem jako podłoga dla różnego rodzaju tańców i pokazów scenicznych
- warstwa ścierna o grubości 0,35 mm sprawia, że jest to odpowiednia podłoga również do instalacji stałej

Miejsca i rodzaje zastosowań:

- sceny, estrady (wewnętrzne i zewnętrzne)
- powierzchnie wystawowe, targowe
- wybiegi

- sale taneczne, studia tańca
- domy kultury