



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

	Standard	Wymaganie	Jednostka	Wynik
Zabezpieczenie powierzchni	-	-	-	Protectsol®
Kompleks wierzchni	-	-	-	D-Max
Pianka	-	-	-	CXP HD
Grubość	EN 428	-	mm	9 mm
Waga	EN 430	-	kg/m ²	5,4
Długość	EN 426	-	lm	26.4 max
Szerokość	EN 426	-	lm	1,5
Impact Protection Index	AC- P90-205	-	%	IPI = 82%

WŁAŚCIWOŚCI SPORTOWE

Amortyzacja	EN 14808	≥ 25	%	P2
Deformacja pionowa	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 3
Zwrot energii	NF P 90 203	≥ 0.31	m/s	≥ 0.31
Poślizg	EN 13036-4	80 to 110	-	80 - 110
Odbicie piłki	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
Szybkość piłki	UEFA	50 to 65	cm	-
	ITF	-	-	-

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Odporność na uderzenia	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Odporność na wgniecenia	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5

KLASYFIKACJA

Ogniowa	EN 13501-1	-	-	Cfl-s1
---------	------------	---	---	---------------

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

CE	DOP n°xxx	-	-	Ogniowa Amortyzacja Poślizg Odporność na ścieranie Odporność na obciążenia toczne
-----------	-----------	---	---	---

COLOUR RANGE

6381 Maple Design 6375 Oak Design 6211 Gold 6038 Terracotta 6159 Pink 6146 Coral

6180 Red 6559 Spring 6557 Forest 6570 Mint Green 2404 London Light Blue 6445 Lagoon 6430 Blue

6431 Teal 6756 Silver Gray 6873 Anthracite 3764 Taupe 6347 Beige 6830 Black

Customized length

TARAFLEX® SPORT M PERFORMANCE