

	 TARAFLEX® SURFACE			
	CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU			
	Standard	Wymaganie	Jednostka	Wynik
Zabezpieczenie powierzchni	-	-	-	
Kompleks wierzchni	-	-	-	
Pianka	-	-	-	
Grubość	EN 428	-	mm	2
Waga	EN 430	-	kg/m ²	2,9
Długość	EN 426	-	lm	26.4 max
Szerokość	EN 426	-	lm	1,5
WŁAŚCIWOŚCI SPORTOWE				
Amortyzacja	EN 14808	≥ 25	%	-
Deformacja pionow	EN 14809	≤ 3.5	mm	-
Zwrot energii	NF P 90 203	≥ 0.31	m/s	-
Poślizg	EN 13036-4	80 to 110	-	80 - 110
Odbicie piłki	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
Szybkość piłki	UEFA	50 to 65	cm	-
	ITF	-	-	-
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE				
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Odporność na uderzenia	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Odporność na wgniecenia	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5
KLASYFIKACJA				
Ogniowa	EN 13501-1	-	-	
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH				
	DOP n°xxx	-	-	Ogniowa Amortyzacja Poślizg Odporność na ścieranie Odporność na obciążenia toczne

