

Omnisports Compact



Opis

Winyłowa podłoga sportowa wzmocniona matowym włóknem szklanym z warstwą piankową PCV. Zabezpieczona systemem TopClean XP®

instalacja:

Klejenie do podłoża lumaflex lub innych tradycyjnych sytemów nośnych

Struktura powierzchni:

Sorrent

Przewodnik dot. pielęgnacji i instalacji:

na życzenie

Wymiary (EN ISO 24341)



2 m **23 m**
Grubość całkowita (EN ISO 24346):



2 mm (± 0,15mm)

Waga całkowita (EN ISO 23997):



3,1 kg/m² (±200g)

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji specyfikacji z uwzględnieniem obowiązujących standardów.

Właściwości	Normy	Omnisport Compact
Konieczność instalacji na subkonstrukcji drewnianej typu Lumaflex aby spełnić wymagania normy EN 14 904		
Właściwości sportowe		
Współczynnik tarcia	EN 13036-4	80 - 110
Amortyzacja uderzeń	EN 14808	Brak Pomiarów
Odkształcenie pionowe	EN 14809	
Pionowe odbicie piłki	EN 12235	Brak Pomiarów

Klasyfikacja		
Ognioodporność	EN 13501-1	Bfl-S1 Instalacja Klejona

Właściwości techniczne		
Warstwa użytkowa	EN 429	0,80 mm
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	Brak Pomiarów
Odporność na wgniecenia	EN 1516	Brak Pomiarów
Odporność na obciążenia toczne	EN 1569	Brak Pomiarów
Odporność na nacisk	EN 1517	Brak Pomiarów

Cechy szczególne	
Ochrona powierzchni	TopClean XP - wyjątkowa ochrona powierzchni 
Pielęgnacja	

Kompatybilny z: podłożem betonowym; asfaltem układanym na gorąco, wylewką asfaltową, wylewką anhydrytową, jakiejkolwiek nierówności podłoża muszą zostać skorygowane przed instalacją (max 6mm na 3 metrowej łacie). Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji specyfikacji z uwzględnieniem obowiązujących standardów.












Omnisports Compact
0120-003-DoP-2013-04
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett France
08200 Sedan - FRANCE

Tarkett France – 1 terrasse Bellini – Tour Initiale TSA 94200 - 92019 Paris la Défense CEDEX
TEL: +33(0)1 41 20 40 40 – FAX: +33(0)1 41 20 47 05 – info@tarkett.com
www.professionals.tarkett.com



TarkettSPORTS

THE ULTIMATE
SURFACE EXPERIENCE