

PODKŁAD

KORZYŚCI

ODPORNY

Trwały i skuteczny środek zwiększający przyczepność, do wszystkich produktów samoprzylepnych Gerflor. Zmniejsza porowatość podłoża i blokuje pył powierzchniowy

DOSKONAŁY DLA UŻYTKOWNIKA

Brak rozpuszczalników = bezwonny

ŁATWY W STOSOWANIU

Nakładać wałkiem piankowym

CZYSTY

Usuwać wszelkie rozlania czystą wodą

UNIWERSALNY

Nadaje się do wszystkich podłoży*
Można stosować do ogrzewania podłogowego*
(Patrz warunek dotyczący podłoża)

CHARAKTERYSTYKA

KONSYSTENCJA

Biała ciecz o konsystencji śmietany

NARZĘDZIA

Wałek piankowy

WYDAJNOŚĆ

100 do 150gr/m² - 8m²/kg

PRZECHOWYWANIE

Pomiędzy 15 a 25°C, chronić produkt przed zamarznięciem

* WARUNEK DOTYCZĄCY PODŁOŻA

Podłoże musi być płaskie, twarde (nie może się ugiąć podczas stąpania po nim), suche (brak resztkowej wilgoci), czyste, gładkie i wolne od pyłu i tłustych miejsc. Nie stosować razem ze szlichtą (więcej informacji można znaleźć na opakowaniu)

KONSERWACJA

Do 12 miesięcy, licząc od daty wydrukowanej na opakowaniu (daty produkcji), w zamkniętym pojemniku przechowywanym w dobrych warunkach.

CZASY SCHNIĘCIA

Od 1,5 do 24 godzin, w zależności od panujących warunków

UŻYTKOWANIE

Wałkiem piankowym nałożyć ciekłą warstwę Podkładu na całe podłoże i pozostawić do wyschnięcia. Końcowa czynność przygotowawcza (szlifowanie podłoża, nowa podłoga...) może być wykonana, gdy podkład jest suchy (po ok. 1 h, w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu i po tym, aż Podkład uzyska wygląd przezroczysty).

Uwaga nawet po wyschnięciu Podkład pozostaje lepki.

RODZAJ PODŁOŻA

RODZAJ PODŁOŻA	CZAS SCHNIĘCIA
Chłonne podłoże cementowe.....	1,5h - 3h
Podłoże drewniane	4h - 6h
Wylewka gipsowa.....	12h - 24h



Kod Gerflor:
05720001
dla 6 butelek o wadze
jedn. 1 kg
05710001
dla 4 pojemników o wadze
jedn. 3 kg