

TOUCHDOWN



Opis

Kompaktowy PVC stabilizowane maty szklanej, bardzo odporna zużycie.

Instalacja:

kładzione luźno na powierzchni sportowej

Zastosowanie:


Touchdown pozwala tymczasowo zabezpieczyć powierzchnie sportowe na [Przewodnik dot. pielęgnacji i instalacji](#) na życzenie

Wyr



2m od 10 do 40mb

Grubość całkowita (EN ISO 24346):



Waga całkowita (EN ISO 23997):



1,8kg/m²

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji

TOUCHDOWN

Klasyfikacja

Ognioodporność	EN 13501-1	Cfl-S1
Zawartość formaldehydu	EN 717-1 EN 717-2	Brak Formaldehydów
Zawartość Pentachlorofenolu	EN 12673	Brak Pentachlorofenolu

Właściwości techniczne

Właściwości elektrostatyczne	EN 1081	$R1 > 10^{10} \Omega$
Stabilność wymiarowa	EN 434	0,01%
Wgniecenie reszkowe	EN433	0,10mm%
Antypoślizgowość	EN 13893	≥ 0.3

Cechy szczególne

Pielęgnacja				
-------------	---	---	--	---



(1) For all products produced in 2015



Tarkett France – 1 terrasse Bellini – Tour Initiale TSA 94200 - 92919 Paris la Défense CEDEX
TEL: +33(0)1 41 20 40 40 – FAX: +33(0)1 41 20 47 05 – info@tarkett.com
www.professionals.tarkett.com



TarkettSPORTS

THE ULTIMATE
SURFACE EXPERIENCE