



federazioni sportive  
sports federations



da incollare fully glued

autoposante loose laid

multisport

tennis

complementari



|                                                                |                  | SPORTGYM      | SPORTPOWER | SPORTPRO   | SPORTCONCEPT | SUPERSPORT SL 6 | SUPERSPORT SL 8 | SUPERSPORT SL 10 | SPORTGAME  | SUPERSPORT TENNIS | UNDERLAY   | COVERGYM   |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|
| spessore (mm)<br>thickness                                     |                  | 4             | 2,2        | 7          | 13           | 6               | 8               | 10               | 4          | 6                 | 1,5        | 1,5        |
| strato d'usura (mm)<br>top layer                               |                  | 1,1           | 2,2        | 2          | 2            | 2,2             | 2,2             | 2,2              | 2          | 2                 | 0,5        | 0,9        |
| lunghezza (mt)<br>rolls length                                 |                  | 20            | 20         | 20         | 20           | 20              | 20              | 20               | 20         | 20                | 20         | 20         |
| larghezza (mt)<br>rolls width                                  |                  | 1,5           | 1,5        | 1,5        | 1,5          | 1,5             | 1,5             | 1,5              | 1,5        | 1,5               | 2          | 2          |
| peso (kg/m)<br>weight                                          |                  | 2,6           | 3,2        | 5,3        | 7,8          | 5,2             | 6,3             | 7                | 5,7        | 5,1               | 1,5        | 1,4        |
| assorbimento shock (%)<br>shock absorption                     | EN 14808         | <25           |            | 27         | 45           | 25              | 28              | 35               | <25        | 25                | -          | -          |
| classe (P1,P2,P3)<br>class                                     |                  | -             |            | P1         | P3           | P1              | P1              | P2               | -          | P1                | -          | -          |
| frizione<br>friction                                           | EN 13034-4       | -             | 84         | 110        | 110          | 110             | 82              | 82               | -          | 110               | -          | -          |
| rimbalzo verticale palla (%)<br>vertical ball rebound          | EN 13034-4       | -             | -          | 99%        | 99%          | 99%             | 99%             | 100%             | -          | 99%               | -          | -          |
| deformazione verticale (mm)<br>vertical deformation            | EN 14808         | -             | -          | 2,1        | 2,9          | 0,7             | 1               | 1,2              | -          | 0,7               | -          | -          |
| riflessione luce (%)<br>specular gloss                         | EN ISO 2813      | -             | 7%         | 26%        | 33%          | 19,5%           | 28%             | 33%              | -          | 19,5%             | -          | -          |
| resistenza carico rotante (mm)<br>rolling load resistance      | NF EN 1348       | -             | *          | *          | *            | *               | *               | *                | *          | *                 | -          | -          |
| resistenza all'usura (g)<br>wear resistance                    | EN ISO 5470-1    | -             | 0,265      | 0,12       | 0,205        | 0,278           | 0,205           | 0,205            | -          | 0,278             | -          | -          |
| impronta residua (mm)<br>resistance to indentation             | NF EN 1314       | -             | 0,35       | 0,34       | 0,5          | 0,12            | 0,22            | 0,18             | -          | 0,12              | -          | -          |
| resistenza all'impatto<br>resistance to impact                 | NF EN 1317       | -             | no damage  | no damage  | no damage    | no damage       | no damage       | no damage        | -          | -                 | -          | -          |
| stabilità dimensionale (%)<br>dimensional stability            | EN 1035-182      | <0,2%         | <0,2%      | <0,2%      | <0,2%        | <0,2%           | <0,2%           | <0,2%            | <0,2%      | <0,2%             | <0,2%      | <0,2%      |
| durezza<br>hardness                                            | UNE EN ISO 717-2 | 73-74 shore A | 87 shore A | 78 shore A | -            | 78 shore A      | 78 shore A      | 78 shore A       | 78 shore A | -                 | 79 shore A | 79 shore A |
| isolamento acustico (dB)<br>sound isolation                    | UNE EN ISO 717-2 | 18            | -          | 18,3       | -            | 19              | 20              | 20               | -          | 19                | -          | -          |
| reazione al fuoco<br>reaction to fire                          | EN 13501-1       | Bfl-s1        | Bfl-s1     | Bfl-s1     | Cfl-s1       | Bfl-s1          | Bfl-s1          | Bfl-s1           | Bfl-s1     | Bfl-s1            | Bfl-s1     | Bfl-s1     |
| trattamento di superficie<br>top treatment                     |                  | ULTRACLEAN    | ULTRACLEAN | ULTRACLEAN | ULTRACLEAN   | ULTRACLEAN      | ULTRACLEAN      | ULTRACLEAN       | -          | ULTRACLEAN        | -          | -          |
| trattamento antibatterico<br>antibacterial treatment           |                  | ●             | ●          | ●          | ●            | ●               | ●               | ●                | ●          | ●                 | ●          | ●          |
| resistenza ai prodotti chimici<br>chemical products resistance |                  | ●             | ●          | ●          | ●            | ●               | ●               | ●                | ●          | ●                 | ●          | ●          |

I dati sopra indicati tengono conto delle tolleranze normalmente accettate dal settore. The above data take into consideration the tolerances usually accepted within the industry.  
quantità minima per tutti i prodotti: 160 sq. mt. • dimensioni dei rotoli: larghezza 1,5 mt lunghezza 20,00 lm (su richiesta fino a un MAX di 22 lm)  
minimal quantity: 160 sq. mt. • rolls dimension: width 1,50 mt length 20,00 lm (on request MAX 22 lm)